

Angewandte Standardlastprofile bei den Stadtwerken Friedberg

Die Stadtwerke Friedberg verwenden für die Abwicklung des Transportes an Letztverbraucher bis zu einer maximalen stündlichen Ausspeiseleistung von 500 Kilowattstunden/Stunde und bis zu einer maximalen jährlichen Entnahme von 1,5 Millionen Kilowattstunden vereinfachte Verfahren (Standardlastprofile).

Zur Anwendung kommt das synthetische Lastprofilverfahren mit den Standardlastprofilen der TU München, wie im BDEW / VKU / GEODE Leitfaden „Abwicklung von Standardlastprofilen Gas“ vom 30. Juni 2011 beschrieben.

Für den Heizgas-Letztverbraucher kommen folgende Standardlastprofile zur Anwendung:

- HE_HEF04 Einfamilienhaushalt, Hessen, Ausprägung (+)**
- HE_HMF04 Mehrfamilienhaushalt, Hessen, Ausprägung (+)**

Für Gewerbebetriebe kommen die folgenden Standardlastprofile zur Anwendung:

- DE_GMK04 Metall, Kfz.**
- DE_GHA04 Einzelhandel, Großhandel**
- DE_GBD04 sonstige betriebliche Dienstleistungen**
- DE_GKO03 Gebietskörperschaften, Kreditanstalten, Organisationen ohne Erwerbszweck**

- DE_GBH04 Beherbergung**
- DE_GGA04 Gaststätten**
- DE_GBA04 Bäckereien**
- DE_GWA04 Wäschereien**
- DE_GGB04 Gartenbau**
- DE_GPD04 Papier und Druck**
- DE_GMF04 haushaltähnliche Gewerbebetriebe**